



Sugestão de acessórios

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO HD 6/15 CAGE

A lavadora de alta pressão profissional Kärcher HD 6/15 Cage dispõe de uma vazão de 600 l/h e pressão de até 150 bar.

Design compacto e robusto, alça de transporte, rodas grandes e baixo centro de gravidade, conferindo excelente mobilidade, facilitando o transporte nas mais diversas superfícies. Seu chassi feito em aço tubular à torna uma lavadora apta à operações sujeitas a riscos de impacto, quedas e situações de intempérie. Proteção total dos componentes elétricos contra umidade e acesso fácil para manutenção.

Possui lança e os três pistões de sua bomba em aço inox o que somados ao seu cabeçote latão proporcionam uma maior resistência e durabilidade à altas pressões.

Máquinas:

1.974-187.0 | 1.974-185.0



Pistola de alta pressão profissional Easy-Press:

Possui mecanismo de alavanca altamente eficiente, que diminui a força necessária para acionamento, fazendo com que a operação seja confortável mesmo com equipamentos de alta vazão e alta pressão.

PN: 9.302-712.0 (Emb)

**Pistola de alta pressão profissional HD:**

Compacta, extremamente robusta e resistente. Possui trava de segurança que impede o acionamento involuntário. Pode ser combinada com vários tipos de lanças Kärcher.

PN: 4.775-012.0 (S/Emb)*

**Pistola TR Easy! Force:**

Nova tecnologia que usa a força do jato de alta pressão para auxiliar no acionamento da pistola, resultando em nenhum esforço para o uso da pistola. Rosca que permite acoplar acessórios com apenas uma volta. Nova válvula de cerâmica com durabilidade 5 vezes superior.

PN: 4.775-014.0 (S/Emb)

**Mangueira de alta pressão com trama de aço:**

DN8 - 315 bar - Conexão M22X1,5.

6.389-891.0 - DN 8 - 10m (Emb)

6.390-010.0 - DN 8 - 15m (Emb)

9.302-441.0 - DN 8 - 20m - (Emb)

6.390-293.0 - DN 8 - 30m (Emb)

**Mangueira TR de alta pressão:**

ANTI! Twist, EASY! Lock e núcleo duplo de aço.

DN8 - 400 bar.

6.110-019.0 - 10 m (S/ Emb) | 6.110-027.0 - 20 m (S/Emb)

6.110-023.0 - 30 m (S/ Emb)

**Mangueira de alta pressão:**

com trama de aço DN8 - 315 bar.

Conexão M22X1,5.

PN: 6.389-891.0 - DN 8 - 10m (Emb) * | 6.390-010.0 - DN 8 - 15m (Emb)

PN: 9.302-441.0 - DN 8 - 20m (Emb) | 6.390-293.0 - DN 8 - 30m (Emb)

Lança de injeção TR EASY!FORCE:

em aço inoxidável com formato ergonômico, pode ser girado 360° sob pressão para lavadoras de alta pressão profissional.

4.112-027.0 - Lança TR 250 mm (Emb)

4.112-024.0 - Lança TR 400 mm (Emb)

4.112-007.0 - Lança TR 600 mm (Emb)

4.112-000.0 - Lança TR 1050 mm (Emb)

4.112-018.0 - Lança TR 1550 mm (Emb)

4.112-021.0 - Lança TR 2050 mm (Emb)

**Bico TR:**

De baixa pressão de impacto, com ângulo de 25° para grandes áreas de impacto. Ideal para sujeira de difícil remoção em grandes áreas. Poder de arraste da sujeira.

PN: 2.113-021.0 - Nº 25040 - 220V (S/ Emb)

**Bico de baixa pressão para detergente:**

Com ângulo de 25°. Ideal para aplicação de detergentes Kärcher.

PN: 5.765-086.0 - Nº 25250 - 220V (S/ Emb)*

**Bico TR reto:**

de alta pressão de impacto, com ângulo de 0° para pequenas áreas de impacto. Ideal para sujeira de difícil remoção em pequenas áreas.

PN: 2.113-001.0 - Nº 0040 - 220V (Emb)

**Bico TR turbo:**

possui jato rotativo sendo capaz de remover sujeiras muito incrustadas e, ao mesmo tempo, garantir boa produtividade, tornando a operação rápida e confortável.

PN: 9.303-242.0 - Nº 040 - 220V (Emb)

**Porca capa:**

para lanças profissionais TR Easy!Force.

PN: 5.394-123.0 (S/Emb)

**ADAPTADORES TR EASY!FORCE****PN: 4.111-029.0 (Emb)-Adaptador nº 1**


Para conectar mangueiras de alta pressão de conexão M22X1,5 com mangueiras de alta pressão TR.

EXEMPLO

nº1

PN: 4.111-030.0 (Emb)-Adaptador nº 2

Para conectar pistolas ou máquinas de alta pressão de conexão M22X1,5 com mangueiras de alta pressão TR.

EXEMPLO

nº2

PN: 4.111-031.0 (Emb)-Adaptador nº 3

Para conectar pistolas ou acessórios de alta pressão de conexão M22X1,5 com lanças TR.

EXEMPLO

nº3

PN: 4.111-032.0 (Emb)-Adaptador nº 4

Para conectar pistolas de alta pressão TR com mangueiras de alta pressão AVS.

EXEMPLO

nº4

PN: 4.111-033.0 (Emb)-Adaptador nº 5

Para conectar pistolas de alta pressão TR com a lanças ou acessórios de conexão M22X1,5.

EXEMPLO

nº5

PN: 4.111-034.0 (Emb)-Adaptador nº 6

Para conectar pistolas ou máquinas de alta pressão TR com mangueiras de alta pressão de conexão M22X1,5.

EXEMPLO

nº6

PN: 4.111-035.0 (Emb)-Adaptador nº 7

Para conectar lanças de conexão M22X1,5 com bicos, limpadores de superfície ou escovas TR.

EXEMPLO

nº7

PN: 4.111-036.0 (Emb)-Adaptador nº 8

Para conectar lanças TR com bicos de conexão M18X1,5.

EXEMPLO

nº8

PN: 4.111-037.0 (Emb)-Adaptador nº 9

Para extensão de mangueiras de alta pressão TR.

EXEMPLO

nº9

Bico de baixa pressão p/ detergente:

Com ângulo de 25°. Ideal para aplicação de detergentes Kärcher.

PN: 9.371-008.0 - Nº 25250 - 220V (S/Emb) *

**Bico de alta pressão:**

Com ângulo de 25° para grandes áreas. Ideal para sujeira de difícil remoção em grandes áreas. Poder de arraste da sujeira.

PN: 5.765-050.0 - Nº 25040 - 220V (S/Emb) *

**Bico de alta pressão de impacto:**

Com ângulo de 0° para pequenas áreas de impacto. Ideal para sujeira de difícil remoção pontuais.

PN: 2.884-533.0 - Nº 40 - 220V (Emb)

**Bico turbo:**

Possui jato rotativo sendo capaz de remover sujeiras muito incrustadas e, ao mesmo tempo, garantir boa produtividade, tornando a operação rápida e confortável. Poder de remoção da sujeira. Conexão M18x1,5

PN: 9.302-494.0 - Nº 04 - 220V (Emb)

**Bico triplo:**

Com jato reto de alta pressão, jato leque de 25° e jato leque de baixa pressão 40°. Troca de jato rápida e fácil rodando o bico. Poder de remoção da sujeira. Conexão M18x1,5.

PN: 4.763-164.0 - Nº 038 - 220V (S/Emb)

**Bico para limpeza de tubulações:**

Seu jato é direcionado para a parte de trás impulsionando a mangueira DN8 para frente limpando e desobstruindo as tubulações. Seu uso é recomendado para tubos superior a 1" e 1/2. Conexão M22X1,5.

PN: 5.763-011.0 (S/Emb)

**Bico para limpeza de tubulações:**

Com 4 jatos rotativos, e rosca interna. Limpa totalmente as paredes das tubulações. Conexão R1/8", para a parte traseira, Ø 16 mm).

PN: 6.415-428.0 (Emb)

**Bico para limpeza de tubos:**

com rosca interna de 30 mm de diâmetro. O bico tem diferentes direções de jato para limpeza ambientalmente correta de drenos e tubos entupidos. Os três jatos do bico são inclinados para trás em um ângulo de 30° para permitir que o bico e a mangueira se movam livremente pelo tubo. (Conexão R1/8", 3x 30° traseira, Ø 30 mm.)

PN: 5.763-053.0 (S/Emb)

**Mangueira para limpeza de tubulações:**

Conexão R1/8".

PN: 6.390-028.0 - 20M (Emb)

PN: 6.390-029.0 30M (Emb)



**Conexão:**

Para duas mangueiras garantindo uma maior extensão. Conexão M22X1,5.

PN: 9.369-046.0 (S/Emb)

**Canhão de Espuma Profissional:**

Com capacidade de 1L, possui regulagens de abertura do jato e de quantidade de aplicação do produto (shampoo), com menor desperdício. Indicado para uso geral e principalmente lavagem automotiva.

PN: 6.394-668.0 (Emb)

**Escova de lavagem:**

Escova de lavagem acoplável para uso universal na limpeza de superfícies. Fixação por meio de uma pinça diretamente no bico Conexão M 18 x 1,5.

PN: 4.762-016.0 (Emb)

**Escova de lavagem rotativa:**

Escova de lavagem rotativa de cerdas naturais macias para remoção suave de poeira fina e película de tráfego de superfícies sensíveis. Resistente a temperaturas até 60 ° C.

PN: 4.762-560.0 (Emb)

**Escova de lavagem rotativa:**

Escova de lavagem rotativa de nylon para a remoção de película de tráfego de superfícies. Resistente a temperaturas até 60 ° C.

Conexão M 18 x 1,5.

PN: 4.762-561.0 (Emb)

**Lança:**

Lança em aço inoxidável, acompanha porca capa.

PN: 9.311-059.0 200mm (S/Emb)

PN: 9.303-128.0 400mm (Emb)

**Lança giratória:**


Lança giratória ergonômica em aço inoxidável acompanha porca capa, pode ser girado 360° sob pressão para lavadoras de alta pressão profissional.

PN: 4.760-364.0 600mm (S/Emb) *

PN: 4.760-365.0 1550mm (S/Emb)

PN: 4.760-385.0 1050mm (S/Emb)

PN: 4.760-366.0 2050mm (S/Emb)



360°



Ergo

Porca capa:

Para lanças profissionais.

PN: 5.401-210.0 (S/ Emb)

**Conjunto de bicos:**

Para Limpador de Superfície FR30.

PN: 2.640-401.0 (Emb)



Limpador de Superfície FR30:

O limpador de superfície FR 30 cobre uma cobertura de área até 10 vezes maior do que com o jato HD convencional. Possui carcaça de plástico para melhor manobrabilidade, rolamentos duplos de cerâmica para longa vida útil, junta de conexão flexível para melhor manuseio e posição de estacionamento integrada. Não acompanha Kit de bicos. Máx. 180 bar / 850 l / h / 60 ° C.
PN: 2.642-997.0 (Emb)

**Mangueira**

Mangueira de 1/2", material silicone, evitando dobras e rachaduras. Pode ser usada para alimentação das lavadoras de alta pressão.

Conjunto com: 01 Mangueira, 01 Conector, 01 Esguicho, 01 Engate Rápido S/ Acqua Stop e 01 Engate Rápido c/ Acqua Stop).

PN: 9.302-407.0 - 10m (Emb) | 9.302-408.0 - 15m (Emb) | 9.302-409.0 - 20m (Emb) | 9.302-410.0 - 30m (Emb)

**Engate e conector:**

Utilizado na ponta da mangueira para conexão em torneiras, mangueiras e lavadoras de alta pressão Kärcher.

PN: 9.389-091.0 Engate rápido c/ Acqua Stop + Conector (Emb) | 9.303-226.0 Engate rápido s/ Acqua Stop + Conector (Emb)*

**Conector**

Para torneira ou lavadora de alta pressão Kärcher. Rosca de conexão 3/4", utilizado em conjunto com o engate rápido amarelo fêmea, ou diretamente.

PN: 9.303-225.0 (Emb)

**Engate rápido:**

Fêmea para uso em conjunto com o conector preto Kärcher. Saída do engate para mangueira de 1/2".

9.303-224.0 Engate rápido s/ Acqua Stop. (Emb)

9.303-219.0 Engate rápido c/ Acqua Stop. (Emb)

**Filtro de água:**

Oferece um reforço na proteção das bombas das lavadoras de pressão contra micro partículas de sujeira na água. Seu uso é especialmente recomendado quando a água utilizada pode conter muitas partículas (ex: água de reúso). Indicado para todas as lavadoras com vazão até 500 litros/hora.

PN: 9.303-262.0 (Emb)

**Refil Filtro de Água:**

Para filtro de água.

PN: 5.731-050.0 (Emb)

**Filtro 60 Micra:**

Filtro de água para ser instalado entre a torneira e a mangueira de jardim que alimenta as lavadoras de alta pressão Kärcher, para evitar que o acúmulo de sujeira proveniente da rede de água danifique a máquina.

PN: 9.302-052.0 (Emb)

**Filtro de Micra:**

Para filtro de Micra.

PN: 9.302-053.0 (Emb)

**Filtro fino curto - unitário:**

Filtro fino de entrada de água para lavadoras de alta pressão profissional.

PN: 5.731-004.0 (1 un.) (S/Emb)

PN: 9.302-133.0 (10 un.) (Emb)




KÄRCHER

Via Miguel Melhado Campos, 600
Distrito Industrial - 13.288-003
Vinhedo/SP - Brasil

Acompanhe a Kärcher Brasil
nas redes sociais!



www.karcher.com.br



**Acesse a versão
digital do catálogo,**
aponte a câmera do seu
celular para este código.